

## brembo レーシング リザーバータンク Drop (ブレーキ&クラッチ)RCS corsacorta

及び取扱の注意について記載しております。  
ご使用前に必ずお読み頂き、正しい使用方法でご使用ください。

### 取り付け、及び取扱の注意

- 取り付け、交換作業は必ず専門の整備工場で行ってください。
  - 運転中に不具合(オイル漏れ等)が発生した場合は、直ちに車を止め、整備工場にて点検を受けてください。
  - 本体は、全体を仮組みしております。
  - 付属のビニール袋にOリング(2ヶ)を押し込んでください。(リングにはブレーキグリスを塗布の事)接続ボルトM10 ヘッド対辺 8mmをメガネレンチかソケットレンチにて固定してください。
- 注意 工具径が外径 12.5 以下でないとうらないのでご注意ください。エアが抜けにくい場合は 7mmのメガネレンチで抜いてください。注意 工具外径が 12mm以下でないとうらないので注意してください。

**\* ブレーキフルードはグリコール系を使用してください。**



NO	部品名	数量	NO	部品名	数量	NO	部品名	数量
1	タンク・ベース	1	6	ワッシャー小	1	11	キャップボルトM4x10	2
2	ベースタンク中間	1	7	Oリング 小	2	12	皿ボルト M4x10(フタ用)	2
3	上部フタ	1	8	Oリング 大	1	13	ブリーダーボルト M5 対辺 7	1
4	ダイヤフラム	1	9	Oリング 中	2	14		
5	ワッシャー大	1	10	専用 M10 ボルト対辺 8	1	15		

(有)クラフトマン 〒213-0012 川崎市高津区坂戸 3-24-15  
TEL044-833-0053 FAX044-833-8937 [craftman.jp](http://craftman.jp)